



CL-M10

醫療版智慧移動終端

特點

- **強大的性能**
Carelink M10 搭載 Android 9.0 作業系統，搭載 2.0GHz 八核處理器，始終提供更快、更流暢的性能。
- **全面的資料獲取能力**
該終端可集成多種資料獲取選項，包括一維/二維條碼掃描、NFC RFID 讀取、指紋識別和 GPS/北斗/GLONASS。
- **多功能連接**
憑藉雙頻 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和 2G/3G/4G 支援，該終端可以在內外場保持連接。雙 SIM 卡選項可讓您隨時隨地使用最合適的提供商。
- **易於消毒的外殼**
採用特殊抗菌外殼，耐化學清潔劑擦拭，有效防止細菌傳播。



Screen size



4G



WiFi



IP 67



GPS



Drop



Fingerprint



Healthcare

CL-M10

掃描性能

處理器	2.0 GHz 八核 64 位 處理器
系統	Android 9.0 (64-bit)
內存	RAM: 4GB ROM: 64GB
通訊介面	Type-C 2.0 OTG

機械/電氣參數

外觀尺寸 (L×W×H)	157 × 76.3 × 12.6mm
重量	231g (包含電池)
顯示幕	5.7" (1440×720) 18:9 多點觸控電容屏
鍵盤	5 keys (包含側鍵)
提示方式	振動器, 喇叭, 多色 LED
電池	3.8V, 4800mAh
攝像頭	前置攝像頭: 2 百萬圖元, 定焦 後置攝像頭: 13 百萬圖元, 自動對焦, LED 指示
GPS	GPS (AGPS)/GLONASS/Beidou
拓展	Micro SD card (最大值 128GB) slot
AC 電源適配器	快充充電器(輸出: DC5V/7V/9V, 1.67A 輸入: AC100~240V, 50~60Hz)
卡槽	Nano+Nano or Nano+TF
指紋識別	支持
感測器	光感測器, 加速感測器, 地磁感測器, 陀螺儀感測器
多媒體	麥克風, 喇叭, type-C earphone, FM.

環境參數

工作溫度	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
儲存溫度	-30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
工作濕度	5% to 95% (無凝結)
靜電防護	±12 kV (空氣放電), ±8 kV (直接放電)
跌落等級	1.22m 水泥地面跌落 (MIL-STD-810G) 1.5m 水泥地面跌落(GB/T 2423.8-1995 PART2)
防護等級	IP67

識讀碼制

2D Barcode	1D: Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS.
CMOS (≥5mil)	2D: Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode.

NFC

13.56MHz RFID	ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags
---------------	--

無線性能

WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz
WWAN RADIO	2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0); TD-SCDMA (B34, Band39) 4G: TD-LTE (B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28)
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0

抗菌外殼

大腸桿菌, 金黃色葡萄糖球菌

配件列表

AC 充電器, 線材, 充電底座, 四聯充電底座等等

規格如有更改, 恕不另行通知

版本號: V1.1

2020/5/22