

新產品

CP-EX series



一如既往 穩定耐用

intelli & smart mode inside



可節省標籤需求的方案!



使用前



花費大量的時間和金錢，卻只能用到前一代的低階桌上型條碼機。

使用後



使用新一代的桌上型條碼機，有效節省時間和人力。

應用範圍

貨運物流業



倉儲業




製造業



代印服務



豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



Shell Suit 設計

介面內縮能將所有重要的連接線收到條碼列印機下方，除了節省桌面空間之外，也能保護排線接頭。



安裝紙捲更容易

加大空間，碳帶和紙捲的安裝更簡單方便。



超長的使用壽命

繼承烏龜精神，一體成型式的結構能夠讓CP-EX印表機堅固又耐用。



效能更加提升

新的CP-EX在列印標籤時的速度比舊機快20%。加大記憶體容量，可以儲存更多的字型，表單和圖形。

| 規格 | CP-2140EX-U | CP-3140EX-U |
|--------------|---|----------------------|
| 列印方式 | 熱感式 & 熱轉式 | |
| 解析度 | 203 dpi (8 dots/mm) | 300 dpi (12 dots/mm) |
| 最大列印速度 | 6 ips | 4 ips |
| 最大列印長度 | 100"(2540 mm) | 50"(1270 mm) |
| 最大列印寬度 | 4.2"(108 mm) | |
| 記憶體 | 32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM | |
| 中央處理器 | 32 位元 RISC 微處理器 | |
| 耗材規格 | | |
| 感測裝置 | 紙張反射式感測器 (可調整) / 紙張穿透式感測器 (固定置中) | |
| 紙張種類 | 紙捲式、標籤式 (間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌... 等) | |
| 紙張規格 | 最大寬度：4.65"(118mm) 最小寬度：0.8"(20mm) 紙張厚度：0.0024"~0.008" (0.06mm~0.2mm) 紙捲軸心1"(25.4mm)可容紙捲外徑5"(127mm) | |
| 碳帶規格 | 寬度：1"~4"(25.4mm~102mm) 最大長度：300m 軸心內徑：1"(25.4mm)或0.5"(12.7mm) 軸心寬度：2.6"(67mm) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂 (內捲式和外捲式碳帶皆適用) | |
| 字型與條碼 | | |
| 字型 | 五種國際標準字型(1.25mm~6mm) 最大可達 24x24 四方向旋轉0° ~ 270° 可由軟體下載Windows True Type字型 | |
| 一維條碼 | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked | |
| 二維條碼 | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode | |
| 圖片格式 | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI | |
| 指令集 | PPLA, PPLB(Default), PPLZ | |
| 介面與配件 | | |
| 操作介面 | LED指示燈 x 2, 按鍵 x 1 | |
| 通訊介面 | USB device | |
| 應用軟體 | Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, BarTender® from Seagull Scientific | |
| 工具格式 | Printer Utility, Font Utility | |
| 資料庫連結 | Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) | |
| 電源與環境 | | |
| 電源供應 | 切換式電源供應器, 交流輸入100~240V, 50~60Hz 直流輸出 24V, 2.4A | |
| 環境條件 | 操作環境：40°F~100°F (4°C~38°C). 相對溼度：10%~90% 儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C). | |
| 安規認證 | CE, FCC, cULus, CCC, RoHS, BIS, BSMI, KC | |
| 物理規格 | | |
| 尺寸 | 寬 226mm x 高 188mm x 深 276mm | |
| 重量 | 4.6 lbs (2.1 kg) | |

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件

閘刀、旋刀、剝紙器、外掛紙架

正荃科技有限公司

TEL: 02-2918-9661

service@correct.com.tw

www.correct.com.tw