



桌上型條碼印表機

GE300 / GE330

體積輕巧 功能全面

體積輕量化的標籤條碼機
節省使用空間卻仍具備全面性的功能
是您最佳的標籤列印機入門選擇



支援USB、Serial及網路連接埠
適合於多用途的應用環境



0.5"軸心碳帶捲設計
精簡空間並可方便換裝



另可選購外接10吋大紙捲架
滿足大量列印的需求



附贈標籤編輯軟體GoLabel
輕鬆製作及列印條碼標籤

GE300 series Desktop Printer

機種	GE300	GE330
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用	
解析度	203 dpi (8 dots/毫米)	300 dpi (12 dot/毫米)
列印速度	5 ips (127 毫米/秒)	4 ips (102 毫米/秒)
列印寬度	4.25 吋 (108 毫米)	4.16 吋 (105.7 毫米)
列印長度	最小為 0.16 吋 (4 毫米)**; 最大為 68 吋 (1727 毫米)	最小為 0.16 吋 (4 毫米)**; 最大為 30 吋 (762 毫米)
中央處理器	32 位元高效能微處理器	
記憶體	Flash SDRAM 8 MB Flash (使用者可用容量為 4 MB) 16 MB	
感應器形式	反射式感應器：可移動式 透光式感應器：中置型固定式(雙感應器)	
紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等·標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制	
紙張寬度	撕紙：最小為 1 吋 (25.4 毫米) - 最大為 4.64 吋 (118 毫米) 置左結構：最小為 1 吋 (25.4 毫米) - 最大為 4.45 吋 (113 毫米)	
紙張規格	紙張厚度 紙捲外徑 紙捲軸芯 最小為 0.003 吋 (0.076 毫米) - 最大為 0.008 吋 (0.20 毫米) 最大為 5 吋 (127 毫米) 最小為 1 吋 (25.4 毫米) - 最大為 1.5 吋 (38.1 毫米)	
材質	一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型	
磁帶規格	長度 寬度 最大外徑 軸芯 最大為 360' (110 米) 最小為 1.18 吋 (30 毫米) - 最大為 4.33 吋 (110 毫米) 1.57 吋 (40 毫米) 0.5 吋 (12.7 毫米)	
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換	
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體 驅動程式 SDK GoLabel (僅限 EZPL) Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS	
內建字體	Bitmap 字體 列印方向可旋轉角度為 0°、90°、180°、270°·字體可單獨旋轉角度為 0°、90°、180°、270°·並可水平或垂直放大 8 倍	
向量字體	可伸縮字型 (粗體 / 斜體 / 底線)·可旋轉角度為 0°、90°、180°·以及 270°	
下載字體	Bitmap 字體 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
條碼	一維條碼 二維條碼 可伸縮字型 (粗體 / 斜體 / 底線)·可旋轉角度為 0°、90°、180°·以及 270° China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 Databar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (1 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite	
碼頁	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
圖形處理	預設支援單色 PCX、BMP·其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB 2.0 連接埠 (B-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps 乙太網路列印伺服器	
控制面板	一組三色 LED 指示燈：電源(綠色、橘色、紅色) 一組多功能硬體控制鍵：FEED	
電源	100-240V AC, 50-60Hz(交直流自動轉換電源供應器)	
工作環境	操作溫度 儲存溫度 41°F to 104°F (5°C to 40°C) -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)	
濕度	操作溼度 儲存溼度 30-85%, non-condensing 10-90%, non-condensing	
認證	CE (EMC)、FCC Class A、CB、UL、cUL、CCC	
機體尺寸	長度 高度 寬度 9.88 吋 (251 毫米) 6.46 吋 (164 毫米) 7.87 吋 (200 毫米)	
機體重量	機體不含其他耗材或選購配備重量為 1.8 公斤	
選購項目	裁刀 (經銷商安裝) 外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為 250 mm/10 吋) 外接式正向 / 反向回捲器 藍芽模組 (經銷商安裝) WiFi 列印伺服器 (經銷商安裝) 計時裝置 (經銷商安裝) 置左結構 (工廠安裝)	

****選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

****因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。