

O4



充分滿足您日常應用的桌上型條碼列印機



全新貝殼式設計，易於安裝

O4系列採用全新貝殼式設計，不僅易於開關上蓋，安裝紙捲與碳帶也更加方便。



列印速度升級到每秒7吋

最高速度可以達到每秒7吋，即使在最高速列印的狀態，依然保有完美的列印品質。



多樣化連接介面

內建乙太網路，兩個 USB hosts，USB device，RS-232串列埠，並且可選配Wi-Fi、Bluetooth無線網路。

應用範圍



零售業



製造業



貨運及倉儲業



醫療業

規格	O4-250	O4-350
列印方式	熱感式 & 熱轉式	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
最大列印速度	7吋 (每秒)	6吋 (每秒)
最大列印長度	100吋 (254公分)	50吋 (127公分)
最大列印寬度	4.25吋 (10.8公分)	4.16吋 (10.57公分)
記憶體	32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM, USB儲存最大可至32GB	
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器	
耗材規格		
感測裝置	紙張穿透式感測器 (固定式) / 紙張反射式感測器 (可移動) 印字頭抬起感測器 / 碳帶用盡感測器	
紙張種類	紙捲式、標籤式 (間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌... 等)	
紙張規格	最大寬度：11.8公分 最小寬度：2公分 紙張厚度：0.06~0.2毫米 紙捲內徑2.54公分/3.8公分可容紙捲外徑12.7公分 紙捲內徑1.27公分可容紙捲外徑11.5公分 選配外掛紙架2.54/7.6公分可容紙捲外徑20.3公分	
碳帶規格	碳帶寬度：2.54~11公分 碳帶最大長度：110公尺 軸心內徑：1.27公分 軸心寬度：11公分 (開缺口) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂 (內捲式和外捲式碳帶可自動偵測)	
字型與條碼		
字型	支援標準內建字型，可透過軟體下載字型	
一維條碼	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked,	
二維條碼	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode	
複合式條碼	EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B), UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)	
介面與配件		
操作介面	標準：按鍵 x 1, LED指示燈 x 2 (三種燈色) 出廠前選配：RTC時鐘卡, 蜂鳴器	
通訊介面	標準：乙太網路, 雙USB hosts, USB device, 串列埠(RS-232) 經銷商選配：Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth V4.2	
指令集	PPLA+PPLB+PPLZ	
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI	
應用軟體	Windows Driver (Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10), BarTender® from Seagull Scientific	
工具格式	Printer Tool	
選購配件	全切閘刀、半切閘刀、剝紙器、外掛紙架	
電源與環境		
電源供應	電源供應器 交流輸入100~240V, 50~60Hz 直流輸出 24V, 2.4A	
環境條件	操作環境：41°F~104°F (5°C~40°C). 相對溼度：25%~85% 儲存環境：-4°F~140°F (-20°C~60°C). 相對溼度：10%~90%	
安規認證	CB, CE, FCC, TUV/cTUVus, Energy Star	
物理規格		
尺寸	寬20.9公分 x 高17.92公分 x 深26.6公分	
重量	2.2公斤	

*以上規格僅供參考，如有變更將不另行通知，詳細規格及最新產品資訊，請參閱產品手冊。