

IX4E

專業級 工業條碼機



- 大小標籤高品質列印
- 列印機構穩定耐用
- 多樣性複雜標籤偵測校正能力
- 彩色螢幕+功能按鍵直覺好操作
- 隨機附贈全球第一條碼軟體
Bartender Ultralite

應用市場

- 電子業製造業零售業批發列印
- 自動化系統整合
- 食品製造標示
- 價格標示、成衣吊牌
- 物流業倉儲配送 出貨外箱標籤
- 生技製藥標示



型號	iX4E
列印方式	直接感熱\熱轉印
列印解析度\最高列印速度	203 dpi \ 8 ips 300 dpi \ 6 ips
最大列印長度	2286 mm (203 dpi) 1524 mm (300 dpi)
最大列印寬度	104 mm
印表機語言	ZPL II, DPL, EPL II, TSPL
可列印紙張類型	連續紙，間隔紙，黑標紙，打孔紙，熱感標籤紙 PP \ PVC \ PET \ BOPP覆膜標籤，布標
可安裝紙張直徑	1.5英吋 \ 3英吋內徑 最大10英吋外徑
可列印紙張厚度	80微米 ~ 250微米
可列印紙張寬度	25 mm ~ 120 mm
碳帶種類	蠟基碳帶，混合(半蠟半樹脂)碳帶，全樹脂抗刮碳帶
碳帶軸心	1英吋 \ 25.4 mm(紙管內徑)
碳帶寬度	30 mm ~ 110 mm
碳帶長度	300M ~ 450M
標籤感測器+其他偵測功能	印字頭開啟偵測，碳帶耗盡偵測，紙張耗盡偵測， 間隔\圓孔\黑標定位偵測，馬達溫度偵測
標準傳輸介面	1 USB 2.0 TypeB + 3 USB Host + 1 RS232 + 1 Ethernet + 1 Parallel
選配擴充傳輸介面	GPIO, Wi-Fi + BT4.2雙模組 (經銷商安裝)
SDRAM	512 MB
Flash	256 MB
操作面板、按鍵	狀態指示燈x4，控制按鍵x8，3.5吋彩色螢幕x1
選配件	剝紙器，剝紙器+回捲器模組，裁刀 (經銷商安裝)
外觀尺寸(長 x 寬 x 高)	460.4 x 263.6 x 330.5 mm
重量	12.5 kg
安規認證	CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE, BSMI