

iX4-200 Pro
iX4-240 Pro



最超值的
輕型工業機



可節省標籤需求的方案！



配備高性能MPU和增加記憶容量
改善工作效率滿足更多應用需求

應用範圍




倉儲業



製造業



貨運物流業




豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



新面板設計

加大的按鈕可以讓戴手套的使用者輕鬆使用。



友善的測紙模式

裝完紙捲後，可立即切換「智慧模式」和「聰明模式」來應付不同列印任務。



無縫轉移到Argox印表機！

自動偵測和切換指令集

自動採用常見印表機控制指令集，使用上更友善（自動偵測和自動轉換）

*展示影片請洽銷售人員



多樣化連接介面

內建乙太網路，雙 USB hosts，USB device，串列埠(RS-232)，並且可選配 Wi-Fi、GPIO card。

(限iX4-240 Pro/iX4-250 Pro/iX4-350 Pro)

規格	iX4-200 Pro		iX4-240 Pro	
列印方式	熱感式 & 熱轉式			
解析度	203 dpi (8 dots/mm)			
最大列印速度	Max. 6 ips			
最大列印長度	Max. 100"(2540 mm)			
最大列印寬度	Max. 4.13"(105 mm)			
記憶體	128MB DRAM, 128MB Flash ROM (USB storage up to 32GB)			
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器			
耗材規格				
感測裝置	紙張穿透式感測器 (可調整) / 紙張反射式感測器 (可調整)			
紙張種類	紙捲式、標籤式 (間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌... 等)			
紙張規格	最大寬度：4.48"(114mm) 最小寬度：1"(25.4mm) 紙張厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 紙捲軸心3"(76mm)可容紙捲外徑8.26"(210mm) 紙捲軸心1.5"(38mm)可容紙捲外徑7"(177.8mm)			
碳帶規格	碳帶寬度：1"~4.4"(25.4mm~112mm) 碳帶最大長度：450m (蠟質) 最大外徑3.2"(81.3mm) 軸心內徑：1"(25.4mm) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂 (內捲式和外捲式碳帶皆適用)			
字型與條碼				
字型	五種國際標準字型 (1. 25mm~6mm)，最大可達 24x24，四方向旋轉0° ~ 270°，支援GB18030簡中字體， 可下載Windows True Type仿真字型			
一維條碼	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、 UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) 、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、 Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5 、Standard 2 of 5、Logmars			
二維條碼	QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode			
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, Hex, GDI			
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto			
介面與配件				
操作介面	LED指示燈 x 3，按鍵 x 3			
通訊介面	USB device, RS-232		USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2	
RTC卡	N/A			
驅動程式	Windows Driver for Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver			
工具軟體	BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+			
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)			
電源與環境				
電源供應	電源供應器交流輸入100~240V，50~60Hz			
環境條件	操作環境：40°F~104°F (4°C~40°C). 相對溼度：0%~90% 儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).			
安規認證	CE, CB, cULus, FCC, ICES, RoHS, BSMI			
物理規格				
尺寸	寬 257 mm x 高 263 mm x 深 432 mm			
重量	29lbs (13 kg)			

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



開刀裁紙器



旋刀裁紙器



剝紙器



WLAN (*)



GPIO (*)



捲紙器

(*) 不適用於ix4-200 Pro



ARGOX Certified Repair Centers
請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息

