

1300S

二維條碼掃描器



- 採用最新主板和影像掃描技術，大幅提升條碼解碼速度。
- 頂部菱形紋理設計，外觀時尚，握感舒適。
- 支援紙質條碼以及手機電腦螢幕條碼讀取。
- USB隨插即用，模擬鍵盤直接輸出。
- 條碼解析度可達3 mil。



型號	1300S
感光元件	CMOS
影像感測器解析度	640*480
照明光源	白光
對焦光源	紅光
支援條碼種類	2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode , Postal Codes etc. 1 D: Code128, UCC/EAN-1 28, AIM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN,UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc.
條碼最小解析度	≥3mil
辨識景深	ENA-13 30-200mm QR(20mil): 20-150mm
掃描靈敏度	俯仰角±45° 旋轉360° 側傾角±45°
視場角	水平: 40°, 垂直: 30°
印刷對比	≥25%
尺寸(mm)	100*68*165
重量	135g
掃描器連接介面	RJ-45 水晶頭
外殼材質	PC+ABS
警示與指示	蜂鳴器, LED指示燈
傳輸介面	RS-232 serial interface USB keyboard USB virtual serial interface
掃描觸發方式	手動掃描模式 自動感應掃描模式 連續掃描模式
工作電壓	5VDC±10%
工作電流	待機: 50mA 工作: 230mA
工作溫度	-20 ~ -50°C
儲存溫度	-40 ~ -70°C
相對濕度	5% to 95% (非冷凝)
靜電防護ESD	±4Kv 接觸放電 ±8Kv 空氣放電
抗落摔	1.2m
防護等級	IP42
安規認證	CE FCC ROHS