

S3000



二維條碼掃描器



- 可掃描3mil一維條碼以及高密度二維條碼
- 獨家高速解碼技術，輕鬆讀取各種條碼
- 寬掃描景深，適用於各種讀取距離
- 快速讀取各種條碼：精確讀取模糊和低對比度條碼
- 高度整合結構設計，1.5米耐摔，堅固耐用
- 高耐用掃描器按鍵
- 自動感應掃描模式，可解放雙手並效率加倍



S3000 掃描器規格	
影像感測器	CMOS
解析度	640*480
照明光源	白光 LED
對焦光源	紅光 LED
條碼類別	2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal Codes etc. 1D: Code128, UCC/EAN 128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPCE, UPCA Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39 Codabar, Code93, Code11, Plessy, MSI-Plessy, RSS-14, RSS-Limited, Expanded.
條碼最小解析度	≥ 3mil
典型景深	5mil code 39: 20-170mm ;13mil EAN : 30mm-350mm; 20mil QR : 20-200mm ;10mil DM : 15-120mm ;6.7mil PDF417 : 25-150mm
掃描角度	俯仰角±60° 旋轉360° 傾斜角±60°
視場角度	水平: 40°, 垂直: 30°
條碼對比度	≥ 20%
物理規格	
尺寸(mm)	93 (D) *63 (W) *166 (H)
重量	138g
連接介面	RJ-45 水晶頭
外殼材質	PC+ABS
警示與指示	蜂鳴器, LED 指示燈
傳輸介面	RS-232 serial interface, USB keyboard, USB virtual serial interface
掃描模式	手動掃描, 自動感應掃描, 連續掃描
電子規格	
工作電壓	5VDC±10%
工作電流	待機電流: 50mA; 工作電流: 230mA
環境規格	
工作溫度	-20~50°C
儲存溫度	-40~70°C
相對溼度	5% to 95% (非冷凝)
抗落摔能力	1.5m
防護等級	IP42
安規認證	CE FCC RoHS